

Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG - België

## GREASESTRIP PLUS

- 48104 -  
- UN 1824 -

Code : 103665E

Versie : 2

Datum van uitgave : 18 december 2005

### 1. Identificatie van het product en de onderneming

Identificatie van de stof of het preparaat

Productnaam : GREASESTRIP PLUS

Productgebruik : Grillreiniger

Product is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik

Identificatie van de vennootschap/onderneming

Leverancier : Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo

Belgium

Tel +32 (0) 13 67 05 11

Fax +32 (0) 13 66 78 55

Telefoonnr. noodgevallen/Numéro d'appel d'urgence: 013 670 670

Antigifcentrum / Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum : 070 245 245 (Antigifcentrum/Centre anti poison)

Centrum

### 2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia:

<5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen

Stof/preparaat : Preparaat

Naam van bestanddeel	EINECS	CAS	%	Classificatie
Natrium hydroxide	215-185-5	1310-73-2	5 - 10	C; R35
2-Amino-ethanol	205-483-3	141-43-5	2 - 5	Xn; R20/21/22
Alkylamineoxiden	263-016-9	61788-90-7	0.5 - 1.0	C; R34 Xi; R38, 41 N; R50
Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die hierboven worden vermeld				

\* Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen zijn, indien beschikbaar, weergegeven in rubriek 8

### 3. Risico's

Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk volgens de richtlijn 1999/45/EC en de bijbehorende amendementen.

Classificatie : C; R35

Risico's voor de gezondheid : Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Zie Sectie 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 4. Eerste-hulp-maatregelen

Eerste-hulp-maatregelen

Inademing : In geval van inademing in de frisse lucht brengen. Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in.

Inslikken : Zet NIET aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dat wel moet. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

## GREASESTRIP PLUS

- Huidcontact** : In geval van contact, huid onmiddellijk spoelen met veel water gedurende tenminste 15 minuten, met verwijdering van besmette kleding en schoenen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Oogcontact** : In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Specifieke behandelingen** : Niet beschikbaar.
- Zie Sectie 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Blusmiddelen** : Bij brand waternevel (mist), schuim, droge chemische stof of koolzuurgas gebruiken.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Brandweerlieden dienen de juiste beschermingsmiddelen te dragen.

### 6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Uitgebreid morsen en lekken Contacteer onmiddellijk het veiligheidspersoneel.
- Milieuvoorzorgsmaatregelen en -schoonmaakmethoden** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.
- GERING MORSEN Spoelen met ruime hoeveelheid stromend water. Bij uitgebreid morsen het product indammen of anderzins insluiten zodat het materiaal niet in het oppervlaktewater terecht komt. Plaats het gemorste materiaal in een geschikte afvalcontainer.

Opmerking: Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting en rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering.

### 7. Hanteren en opslag

- Hantering** : Mag niet in ogen, op huid of op kleding terecht komen. Adem damp of mist niet in. Na omgang met het product, handen altijd grondig wassen met water en zeep. Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
- Opslag** : In goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- Bewaren tussen 10 en 40°C
- Verpakkingsmaterialen**
- Aanbevolen** : Gebruik de oorspronkelijke verpakking.  
NL : PGS 15, Vlaanderen : vlarem II bis

### 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

<u>Naam van bestanddeel</u>	<u>Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen</u>
Natrium hydroxide	<b>Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 12/2003).</b> CEIL: 2 mg/m <sup>3</sup> Verschijningsvorm: Alle vormen TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uur. Verschijningsvorm: Alle vormen
2-Amino-ethanol	<b>Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 12/2003).</b> STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minu(u)t(en). Verschijningsvorm: Alle vormen STEL: 6 ppm 15 minu(u)t(en). Verschijningsvorm: Alle vormen TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 8 uur. Verschijningsvorm: Alle vormen TWA: 3 ppm 8 uur. Verschijningsvorm: Alle vorme

#### Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Beheersing van beroepsmatige blootstelling** : Indien werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens, dienen deze een geschikt, gecertificeerd ademhalingsstoestel te gebruiken.
- Bescherming van de ademhalingsorganen (EN 143, 141)** : Bij normale, doelgerichte gebruiksomstandigheden van het product is een masker niet vereist.
- Bescherming van de handen (EN 374)** : 1 - 4 uur: butylrubber, nitrilrubber
- Bescherming van de ogen (EN 166)** : Veiligheidsbril. Veiligheidsbril, gelaatscherm of andere volledige gezichtbescherming.

## GREASESTRIP PLUS

Bescherming van de huid : beschermingsschort Beschermend schoeisel.  
(EN 467)

### 9. Fysische en chemische eigenschappen

#### Algemene informatie

##### Versijning

Versijningsvorm : Vloeistof.  
Kleur : Oranje. (Donker.)  
Geur : Amine-achtig.

#### Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

pH : 14 (100%)  
Kookpunt : Niet beschikbaar.  
Smeltpunt : Niet beschikbaar.  
Vlampunt : > 100°C  
Ontvlambaarheid (vast, gas) : Niet van toepassing.  
Explosie-eigenschappen : Niet van toepassing.  
Explosielimieten : Niet van toepassing.  
Oxyderende eigenschappen : Niet beschikbaar.  
Dampspanning : Niet van toepassing.  
Relatieve dichtheid : 1.08 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)  
Oplosbaarheid : Gemakkelijk oplosbaar in koud water, warm water.  
Octanol/water-  
verdelingscoëfficiënt : Niet van toepassing.  
Viscositeit : Niet beschikbaar.  
Dampdichtheid : Niet beschikbaar.  
Verdampingssnelheid  
(butylacetaat = 1) : Niet van toepassing.

### 10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit : Stabiel onder normale condities.  
Te vermijden materialen : Reactief met zuren.  
Enigszins reactief tot reactief met organische materialen, metalen.  
Reageert niet met alkaliën.  
Niet mengen met andere producten.

### 11. Toxicologische informatie

#### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing : Zeer corrosief voor het ademhalingsstelsel.  
Inslikken : Veroorzaakt ernstige brandwonden.  
Huidcontact : Zeer corrosief voor de huid.  
Oogcontact : Zeer corrosief voor de ogen.  
Toxiciteit voor de  
voortplanting : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

### 12. Ecologische informatie

#### Ecotoxiciteit

Het product is niet onderworpen aan ecologische classificatie volgens Europese richtlijn 1999/45/EC.

#### Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stoffen in het product zijn biologisch afbreekbaar volgens de vereisten van de verordening betreffende detergentia 648/2004/EG.

**13. Instructies voor verwijdering**

**Afvalverwerkingsmethoden** : Afval moet worden afgevoerd overeenkomstig de hiervoor geldende bepalingen. Gebruik productresten uit de verpakking zo veel mogelijk voor het beoogde doel. Geheel lege verpakkingen kunnen afgevoerd worden als algemeen afval. Verpakkingen mogen alleen voor recyclage aangeboden worden wanneer ze geheel leeg zijn

**Afvalclassificatie** : Niet van toepassing.

**Europese Afvalcatalogus (EAK)** : 20 01 15\*


**14. Informatie met betrekking tot het vervoer****Internationale transportregelgeving**

Wettelijk verplichte informatie	UN-nummer	Verzendnaam	Klasse	Verpakkingsgroep	Etiket
<b>ADR/RID-klasse</b>	UN1824	NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING	8	II	8
<b>ADN-klasse</b>	UN1824	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	8	II	8
<b>IMDG-klasse</b>	UN1824	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	8	II	8

Speciale verpakkingsinstructies naleven bij transport als luchtvracht.

**15. Wettelijk verplichte informatie****EU-regelgeving**

**Gevarensymbool** :



Bijtend

**Bevat** : Natrium hydroxide

**Waarschuwingzinnen** : R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.

**Veiligheidsaanbevelingen** : S2- Buiten bereik van kinderen bewaren.  
S23 - Niet inademen spuitnevel.  
S26- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
S36/37/39- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.  
S45- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).  
S51- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**16. Overige informatie**

**Volledige tekst van R-zinnen, waarnaar wordt verwezen in rubriek 2 en rubriek 3 - België** : R20/21/22- Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.  
R34- Veroorzaakt brandwonden.  
R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.  
R38- Irriterend voor de huid.  
R41- Gevaar voor ernstig oogletsel.  
R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

**Historie**

**Gedrukt op** : 19 december 2005

**Datum van uitgave** : 18 december 2005

**Versie** : 2

**Samengesteld door** : Ecolab Regulatory Department Europe

**Kennisgeving aan de lezer**

## **GREASESTRIP PLUS**

*Bovengenoemde informatie is naar ons beste weten juist, gebaseerd op de receptuur om het product in het land van oorsprong te vervaardigen. Aangezien gegevens, normen en voorschriften kunnen veranderen en de omstandigheden van gebruik en toepassing buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen wij geen garantie (niet expliciet en niet impliciet) geven voor de volledigheid of blijvende correctheid van de informatie.*

Versie 2

Pagina: 5/5